

BG Drive Line Service Center

PN 938

BETJENINGSANVISNINGER



Skann denne koden eller gå inn på <http://bgfor.me/939ref> for å få tilgang til instruksjoner på andre språk og mer informasjon.

- 1 Før åpen slange inn i beholderen til det nye BG-girsmøremiddelet. Før en lang, gjennomiktig, flettet avløpsslange inn i den brukte væskebeholderen. Hvis hjelpestoff skal brukes, før kort, flettet slange inn i fronten på enheten, inn i BG-beholderen for hjelpestoff.
- 2 Fjern påfyllingspluggen fra komponenten som får service og velg et passende adapterrør. Bruk alltid det størst mulige røret som kan passe inn den dypeste bunnen i den dypeste delen av komponenten. Fest adapterrøret til serviceslangen.
- 3 Pass på at strømbryteren står på «O» (av). Koble BG Drive Line Service Center til hensiktsmessig strømkilde. For å tappe ut brukt væske, skal du vri begge kontrollbryterne til «D» og strømbryteren til «I» (på).

Merk: Dersom strømledningen er skadet må den byttes ut av en autorisert BG representant for å unngå risiko for fare.
- 4 Når det dukker opp luftbobler i den gjennomiktige, flettede avløpsslangen er komponenten tappet for væske. La pumpen kjøre i rundt 20–30 sekunder for å rense serviceslangen for all brukt væske.
- 5 Vri strømbryteren til «O» (av). Hvis hjelpestoff skal installeres må den øverste kontrollbryteren vries til «FA» og den nederste til «F». Pass på at den korte, gjennomiktige flettede slangen er festet i beholderen med hjelpestoff. Installer hjelpestoff før smøremiddelet. Dersom det bare er girsmøremiddel som skal installeres, kan du vri den øverste kontrollbryteren til «FL».
- 6 Vri strømbryteren til «I» (på). Etter at hjelpestoffet er installert, vrir du den øverste kontrollbryteren til «FL» for å installere girsmøremiddel uten å vri strømbryteren til «O» (av).
- 7 Når væsken begynner å vise ved påfyllingspluggen skal du vri strømbryteren til «O» (av) og fjerne adapterrøret. Rengjør området rundt påfyllingspluggen og sjekk om forseglingen er montert. Rengjør påfyllingspluggen og monter den sikkert.

